

**แจ้งงดส่งสินค้า**

เนื่องจาก บริษัท โอเรียนทัล มอเตอร์ จะมีการปิดนับสต็อกประจำปี  
ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2561  
จึงไม่สามารถส่งของให้ได้ในวันดังกล่าว  
**\*\*อาจทำให้ระยะเวลาการส่งสินค้านานขึ้น**

**PRODUCT INFORMATION**

**US2 SERIES**



สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ US2 ซีรีส์ แบบเชิงลึก ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ US2 ซีรีส์ เบื้องต้นกันก่อนค่ะ

US2 ซีรีส์ เป็นอินดักชันมอเตอร์ที่สามารถปรับความเร็วรอบได้ 90-1400 rpm ซึ่งรุ่นนี้พัฒนามาจากรุ่น US ซีรีส์




US2 ซีรีส์ มีสเปคและฟังก์ชัน การทำงานที่แตกต่างจาก US ซีรีส์หลายอย่าง เช่น

US2 ซีรีส์ มีหน้าจอแสดงผลในตัว

- สามารถแสดงผลความเร็วของเพลาหัวเกียร์ หรือความเร็วของสายพานลำเลียงในหน่วย เมตร/นาที ได้
- แสดงรหัสของความผิดปกติ (Alarm code) ได้

US ซีรีส์ ไม่มีหน้าจอแสดงผล

- หากต้องการทราบความเร็ว จำเป็นต้องใช้ หน้าจอซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม (**SDM496**)



ลูกค้ามักจะมีคำถามเกี่ยวกับรหัสของความผิดปกติ **AL46** ที่แสดงบนหน้าจอ

**AL46** เป็นรหัสแจ้งความผิดปกติของฟังก์ชันการป้องกันการทำงาน เมื่อแหล่งจ่ายไฟ ถูกเปิด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ฟังก์ชันนี้จะถูกเปิดใช้งานมาจากโรงงาน

ผู้ใช้สามารถปิดฟังก์ชันนี้ได้โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ **oPRL** และเลือก **oFF**

ประเภท พารามิเตอร์	ค่าการตั้งค่าที่สามารถเลือกได้	ค่าจากโรงงาน
Prevention of operation at power-on alarm	<b>oFF</b> (ปิด) <b>oN</b> (เปิด)	<b>oN</b>



หมุนลูกบิดเพื่อเลือกปิดหรือเปิดฟังก์ชัน



กดปุ่ม ESC เพื่อออกจากฟังก์ชัน